

# Vervangen code key

## Aqua-Max

### Veiligheid

Voor het nemen van voorzorgsmaatregelen die betrekking hebben op de veiligheid verwijzen wij U naar het hoofdstuk VEILIGHEID in de installatiehandleiding van het betreffende product.

### Inleiding

Deze instructie omschrijft hoe het plaatsen van een nieuwe code key in een Aqua-Max toestel moet worden uitgevoerd.

### Stappenplan

- a) Verwijder de stekker van het toestel uit de wandcontactdoos.
- b) Demonteer de mantel.
- c) Demonteer de ontsteekkabel en aardendraad van de ontsteekpen.
- d) Open de omkasting van de branderautomaat.
- e) Verwijder de oude code key.
- f) Plaats de nieuwe key op de print en let daarbij op de oriëntatie van de connector.
- g) Sluit de omkasting van de branderautomaat.
- h) Monteer de ontsteekkabel en aardendraad op de ontsteekpen.
- i) Plaats de stekker van het toestel in de wandcontactdoos.
- j) Controleer via het diagnose menu de softwareversie van het toestel (zie installatiehandleiding van het toestel).
- k) Indien de software versie 3.0 of later is moeten de instellingen in de codekey gereset worden. Zie de installatiehandleidingen; parameter 21 via het installeursmenu. Na de reset eerst de stekker uit de wandcontactdoos verwijderen en pas na ongeveer 10 seconden terugplaatsen.
- l) Controleer de instellingen en pas deze indien nodig aan (let bijvoorbeeld op juiste gastype). Zie de installatiehandleiding; parameter 15 via het installeursmenu.
- m) Start de handmatige kalibratie van het toestel zoals beschreven in de installatiehandleiding indien alle werkzaamheden aan het toestel zijn uitgevoerd.
- n) Monteer de mantel.



[www.ithodaalderop.nl](http://www.ithodaalderop.nl)

Itho Daalderop  
Zakelijk T +31 10 427 89 10  
Consumenten T 0800 945 3225  
F +31 10 427 88 88