

# Addendum Aqua-Max

## Itho Daalderop

Behorende bij installatiehandleiding Aqua-Max 202-1345.1 en gebruikershandleiding Aqua-Max 202-1346.1

Hoewel Itho Daalderop de uiterste zorg heeft besteed aan de totstandkoming van zijn handleidingen, moeten wij tot onze spijt concluderen dat er tekst ontbreekt in deze handleiding.

De ontbrekende informatie kunt u hieronder lezen of u kunt de aangepaste handleiding downloaden via onze website [www.ithodaalderop.nl](http://www.ithodaalderop.nl).

### 3.6. Ombouw gassoort

#### Waarschuwing!

Het ombouwen van een toestel vereist specialistische kennis en mag daarom uitsluitend door de fabrikant van het toestel, een Itho Daalderop servicemonteur, of een erkend installateur worden uitgevoerd.

De Aqua-Max HR24 CW4 en HR30 CW5 zijn, zonder aanpassingen aan het toestel, geschikt voor propaan/butaan. Alleen de Aqua-Max HR42 25L moet worden omgebouwd zodat deze geschikt is voor propaan/butaan (toestelcategorie II2L3B/P).

Voor het ombouwen van de Aqua-Max HR42 25L is een andere gaspijp vereist en te bestellen via de fabrikant of groothandel.

Nadat het toestel is omgebouwd en/of aangesloten moet het toestel worden ingesteld en gekalibreerd volgens de instructies in de installatiehandleiding.

Bij het gebruik van propaan / butaan gelden onderstaande afwijkende CO<sub>2</sub>- en O<sub>2</sub>-waarden:

CO <sub>2</sub> GRENZEN LPG		
Met gesloten mantel	CO <sub>2</sub> [%]	O <sub>2</sub> [%]
Hoog vermogen	10,0 ±0,3%	5,7 ±0,9%
Start vermogen	10,5 ±0,3%	4,9 ±0,9%
Laag vermogen	10,0 ±0,3%	5,7 ±0,9%



[www.ithodaalderop.nl](http://www.ithodaalderop.nl)

Itho Daalderop  
Zakelijk T +31 10 427 89 10  
Consumenten T 0800 945 3225  
F +31 10 427 88 88